

特 点



- ◆ 便携式一体化结构,用户界面友好
- ◆ 采用17寸宽温高清晰液晶屏
- ◆ 先进的冷却系统和低噪设计融为一体
- ◆ 结构灵活变换，安装方案丰富多样
- ◆ 可以加载大量用户器件
- ◆ 器件的安装快捷坚固，方便布线
- ◆ 接插件出口板完全根据需求定制
- ◆ 造型精致大方、灵巧轻便

箱体规格

材质/表面：全铝合金制造，表面带保护涂层
键盘/鼠标：采用笔记本键盘及触摸鼠标板
主板安装：主板和扩展板内置在机箱内部
侧出口板：箱体侧出口，安装用户需要定制
颜 色：黑银、军绿、黑色
箱体重量：7kg

液 晶

显示尺寸： 17吋
分辨率： 1280×1024
视角： 85/85/80/70（左/右/上/下）
亮度： 450cd/m2
对比度： 500:1
阳光下可视

环境参数

工作温度：-0° C—+70° C
储存温度：-20° C—+70° C
工作湿度：10%—90%，非凝露
储存湿度：10%—90%，非凝露
辐射标准：EN 61326-1；FCC A 级
安 全 性：EN 61010-1
安全冲击：9G，半正弦，11ms 脉冲持续时间
随机震动：操 作 时： 5—500 Hz，0.5 Grms，3 轴
非操作时： 5—500 Hz，2.46 Grms，3 轴

采购信息

规格型号	箱体尺寸(mm)	箱体内部加装方案	
PRC-1700-A0	430(宽)×340(高)×212(深)	1、 2.5 寸主板(100×73)+用户器件 2、 3.5 寸主板(147×105)+用户器件	4、 M-ATX 主板(244×244)
PRC-1700-E1	430(宽)×340(高)×240(深)	3、 ITX 主板(170×170) 1 个扩展位+用户器件	5、 ATX 主板(305×244) 7*扩展位+用户器件



结构尺寸

