



特点

- ◆ 便携式一体化结构,用户界面友好
- ◆ 采用17寸高清晰液晶屏
- ◆ 先进的冷却系统和低噪设计融为一体
- ◆ 内部安装 ATX、M-ATX 主板
- ◆ 生产工艺精湛，产品品质优异
- ◆ 全铝合金加固箱体

箱体规格

机箱尺寸：430*340*212 mm
材质/表面：全铝合金制造，表面带保护涂层
键盘/鼠标：采用 104 键盘和触摸鼠标板
配置主板：ATX、M-ATX
颜 色：黑银、军绿、黑色。
散 热：带防尘1×120静音风扇
箱体重量：8.5 kg

液 晶

显示尺寸： 17吋
分辨率： 1280*1024
视角：85/85/80/70（左/右/上/下）
亮度： 300cd/m2
对比度： 500:1
（阳光下可视选配）

环境参数

工作温度：-0° C—+70° C
储存温度：-20° C—+70° C
工作湿度：10%—90%，非凝露
储存湿度：10%—90%，非凝露
辐射标准：EN 61326-1；FCC A 级
安 全 性：EN 61010-1
安全冲击：9G，半正弦，11ms 脉冲持续时间
随机震动：操 作 时： 5—500 Hz，0.5 Grms，3 轴
非操作时：5—500 Hz，2.46 Grms，3 轴

采购信息

规格型号	CPU 型号	CPU 参数	扩展槽
PRC-1708-A51	I7-6700	4 核 8 线程:主频 3.4GHz/睿频 4.0GHz	1*PCIex16+2*PCIex4+2*PCIex1+1*PCI
PRC-1708-A12	I7-10700	12 核 20 线程:主频 2.9GHz/睿频 4.8GHz	
PRC-1708-A17	I9-12900	16 核 24 线程:主频 2.4GHz/睿频 5.1GHz	
PRC-1708-H35	海光 3350	8 核 16 线程:主频 3.0GHz/睿频 3.3GHz	2*PCIex8+1*PCIex2+1*PCIex1+2*PCI
PRC-1606-D30	飞腾 D3000	8 核:主频 2.5GHz	1*PCIex16+1*PCIex4+1*PCIex2+1*PCIex1
PRC-1708-L3A	龙芯 3A600	4 物理核 8 逻辑核:主频 2.5GHz	2*PCIex8+2*PCIex4+3*PCI

备注: 1、标配内存 16G；硬盘 SSD 1TB;可以选配其它大小内存硬盘
2、可以根据客户选配其它型号的 CPU
3、可以选配其它规格 ATX、M-ATX 主板，以适应用户对扩展槽位的需要
4、标配 ATX400W 电源，可以选配其它规格电源



