



箱体规格

材质/表面：全铝合金制造，表面带保护涂层
键盘/鼠标：采用笔记本键盘及触摸鼠标板
内置架构：使用于 6U 的 CPCI/VPX 架构
支持 80RI\O
插板方向：竖插
机箱槽位：架构共有 8(4HP)个槽位
机架安装：机架在机箱内部的位置可以左右调整
外形尺寸：(W) 430× (H) 340 × (D) 241 (mm)
颜 色：军绿/黑银
散 热：带防尘4×80 静音风扇
箱体重量：7.3kg
系统供电：AC220V

电源配置

700W 电源

输入电压：90V—220V AC
输入电流：5A/230VAC；
电流输出：

Vol	+12V	+5V	+3.3V
Min	2A	1A	1A
Max	42A	20A	20A

注：

可以根据用户需求配置电源

特 点

- ◆ 便携式一体化结构,用户界面友好
- ◆ 采用17寸高清晰液晶显示屏
- ◆ 采用防滑手提柄
- ◆ 采用笔记本键盘及触摸鼠标板
- ◆ 先进的冷却系统和低噪设计融为一体
- ◆ 可以安装 6UCPCI 多种规格的背板
- ◆ 结构坚固，造型精致大方、灵巧轻便

背板配置

配置 6U8 槽 CPCI 背板

结构：6U CPCI 板卡
槽位：1 个系统槽，7 个扩展槽
总线：支持 32/64bit、33/66MHz CPCI 总线

配置 6U7 槽 CPCI 背板

结构：6U CPCI 板卡
槽位：1 个系统槽，6 个扩展槽
总线：支持 32/64bit、33/66MHz CPCI 总线

配置 6U6 槽 VPX 背板

结构：6U VPX 板卡
槽位：1 个控制器槽，5 个扩展槽

500W 6UCPCI 电源

输入电压：90V—220V AC
输入电流：3A/230VAC；5A/115VAC
电流输出：

Vol	+12V	+5V	+3.3V	-12V
Min	1A	1A	1A	0A
Nom	10A	50A	30A	3A
Max	14A	60A	60A	5A

注：

- 1、总输出不得超过 500W
- 2、+5V 以及+3.3V 总输出不得超过 400W
- 3、+5V、+3.3V、+12V 总输出不得超过 500W

环境参数

工作温度：-0° C—+70° C
储存温度：-20° C—+70° C
工作湿度：10%—90%，非凝露
储存湿度：10%—90%，非凝露
辐射标准：EN 61326-1；FCC A 级
安 全 性：EN 61010-1
安全冲击：9G，半正弦，11ms 脉冲持续时间
随机震动：操作时： 5—500 Hz，1 Grms，3 轴
非操作时： 5—500 Hz，2.46 Grms，3 轴

液 晶

显示尺寸： 17吋
分辨率： 1280×1024
视角： 85/85/80/80（左/右/上/下）
亮度： 350cd/m2
对比度： 500:1

注： 可选安装液晶触摸屏

采购信息

规格型号	背板规格	扩展槽位	电源规格	系统总线
PRC-1768-C8	6U8槽 CPCI背板	7	500WATX电源	32/64bit、33/66MHz
PRC-1768-C7	6U7槽 CPCI背板	6	300WATX电源	32/64bit、33/66MHz
PRC-1768-V6	6U6槽 VPX背板	5	700W电源	总线速度：6.25GB/s



结构尺寸

